



L x B x H in cm:
24,7 x **36,5** x 24,9
12 DF



L x B x H in cm:
24,7 x **42,5** x 24,9
14 DF

Steinbezeichnung	Bisoplan PLUS	
Kennwerte		
Wärmeleitfähigkeit λ_B in W/mK	0,09	0,09
Zulassung	Zulassung beantragt	
Format in DF	12	14
Wanddicke d in cm	36,5	42,5
U-Wert ¹⁾ in W/m²K	0,23	0,20
Statik		
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	2	2
Steinrohddichte in kg/dm ³	0,45	0,45
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,40	0,35
Druckfestigkeit f_t Wert in MN/m ²	1,00	0,90
Verarbeitung		
Steinbedarf in Stück/m ²	16	16
Steinbedarf in Stück/m ³	44	38
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ²	4,4	5,1
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0
Versanddaten		
Paketinhalt in Stück	60	48
Bestell-Nr.	750905	750908

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)		
	4,50	5,00
Frachten €/Stück		
1 - 20 km	0,14	0,17
21 - 40 km	0,19	0,23
41 - 60 km	0,24	0,29
61 - 80 km	0,30	0,36
81 - 100 km	0,34	0,40
101 - 125 km	0,36	0,43
126 - 150 km	0,44	0,52
151 - 200 km	0,50	0,60
201 - 250 km	0,53	0,64
251 - 300 km	0,60	0,71
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette	
Bisotherm Lieferwerk	1 + 2	

1) Einschließlich üblichem Putz nach DIN 4108-4:2017-03: innen 1,5 cm Gipsputz, ($\lambda_B = 0,51$ W/mK), außen 2,0 cm Leichtputz ($\lambda_B = 0,25$ W/mK)
Produktabbildungen exemplarisch.

Bitte Vorlaufzeiten berücksichtigen. Das Abladen ist nur mit Palettengabel möglich!