



Kennzeichnung
BisoBims Diele Wpl

	2013
	13
P 0794- 0138 / 0173	



Artikelnummer	72310		
Artikelbezeichnung	BisoBims Diele Wpl		
Kategorie	I		
Produktnorm	EN 771-3:2011-07		
Anwenden nach	DIN 18162		
Wandbauplatten aus Leichtbeton für nichttragende leichte Trennwände oder Abmauerungen.			
Format			
Maße	[mm]	(LängexBreitexHöhe)	990 x 60 x 320
Grenzabmaße		Abmaßklasse	D1
	[mm]	Ebenheit/Planparallelität	siehe Tabelle
Form und Ausbildung		Mauerstein der Gruppe 1 nach EN 1996-1-1	
mittlere Druckfestigkeit	[N/mm ²]	senkrecht zur Lagerfuge	NPD
	[N/mm ²]	senkrecht zur Stirnfläche	
Zulässige Druckspannung σ_0	[MN/m ²]	mit Mauermörtel IIa	NPD
char. Druckfestigkeit f_k	[MN/m ²]	mit Mauermörtel IIa	NPD
Formbeständigkeit	[mm/m]	übliche Feuchtedehnung	NPD
Verbundfestigkeit	[N/mm ²]	gem. DIN EN 998-2, Anh. C	0,15
Brandverhalten		Euroklasse	A 1
Wasseraufnahme	darf nicht ungeschützt verwendet werden		
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl		μ	5 / 15
Brutto-Trockenrohdichte	[kg/m ³]	Mittelwert \geq	910
		Mittelwert \leq	1.000
		Form und Ausbildung	wie oben
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit	[W/mK]	$\lambda_{10,dry,unit}$ nach DIN EN 1745	NPD
Frostwiderstand:	darf nicht ungeschützt verwendet werden		
Gefährliche Substanzen:	Siehe ZA. 3, DIN 771-3, letzter Absatz		

NPD: No Performance Determined (keine Leistung festgelegt)

	DIN EN 771-3 DIN 18162 P 0794	ergänzende Angaben
Festigkeitsklassen		Biegezug \geq 1N/mm
Mörteltyp		NM
Steinrohdichteklasse	[kg/dm ³]	1,00

Steinbild exemplarisch