



L x B x H in cm:
49,7 x **17,5** x 23,8
12 DF



L x B x H in cm:
49,7 x **24,0** x 23,8
16 DF



L x B x H in cm:
24,7 x **24,0** x 23,8
8 DF



L x B x H in cm:
49,7 x **30,0** x 23,8
20 DF



L x B x H in cm:
24,7 x **30,0** x 23,8
10 DF



L x B x H in cm:
24,7 x **36,5** x 23,8
12 DF

Steinbezeichnung	BisoBims Hohlblöcke classic							
Kennwerte								
Zulassung	Zulassung Z-17.1-262 / DIN EN 771-3; DIN V 18151-100;							
Format in DF	12	16	20	12	16	12	10	8
Wanddicke d in cm	17,5	24,0	30,0	17,5	24,0	36,5	30,0	24,0
Wärmeleitfähigkeit λ_b ¹⁾ in W/mK	0,41	0,35	0,35	0,46	0,39	0,39	0,45	0,53
Schalldämm-Maß R_w ²⁾ in dB								
Putzgewicht 30 kg/m²	49,0	52,6	-	50,2	53,8	-	-	56,9
Statik								
Festigkeitsklasse/Mörteltyp Biso-Normalmörtel	2			4			4	6
Steinrohddichte in kg/dm ³	0,80			0,90			1,00	1,20
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,50			0,70			0,70	0,90
Druckfestigkeit f_k Wert in MN/m ²	1,30			2,10			2,10	2,60
Verarbeitung								
Steinbedarf in Stück/m ²	8	8	8	8	8	16	16	16
Steinbedarf in Stück/m ³	46	33	26	46	33	44	53	67
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m ²	9	12	15	9	12	18	15	12
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m ³	52	50	51	52	50	50	51	50
Versanddaten								
Paketinhalt in Stück	50/60	40	30	50/60	40	60	60	80
Bestell-Nr.	31208	33208	35208	31409	33409	36409	38410	37612

Steinpreise ab Werk €/100 Stück (ohne Dünnbettmörtel)								
	95,00	111,00	150,00	104,00	121,00	82,00	81,00	91,00
Frachten €/100 Stück								
1 - 20 km	13,00	18,00	24,00	17,00	20,00	16,00	14,00	13,00
21 - 40 km	18,00	25,00	33,00	23,00	27,00	22,00	19,00	18,00
41 - 60 km	23,00	32,00	42,00	29,00	35,00	27,00	24,00	23,00
61 - 80 km	29,00	39,00	52,00	36,00	43,00	34,00	30,00	29,00
81 - 100 km	32,00	43,00	58,00	40,00	48,00	37,00	34,00	32,00
101 - 125 km	35,00	47,00	63,00	43,00	52,00	41,00	36,00	35,00
126 - 150 km	41,00	56,00	75,00	52,00	62,00	49,00	44,00	41,00
151 - 200 km	48,00	65,00	87,00	60,00	72,00	56,00	50,00	48,00
201 - 250 km	51,00	69,00	92,00	64,00	76,00	60,00	53,00	51,00
251 - 300 km	57,00	78,00	103,00	71,00	85,00	67,00	60,00	57,00
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette							
Biotherm Lieferwerk	1 + 2 + 3							

1) Nach DIN 4108-4:2017-03 2) Nach DIN 4109-32:2016-07, mit 2 x 1,0 cm Gips-/Kalkgipsputz (Putzgew. 20 kg/m²)
Produktabbildungen exemplarisch



L x B x H in cm:
11,3 x **11,5** x 24,0
2 DF




L x B x H in cm:
11,3 x **17,5** x 24,0
3 DF



L x B x H in cm:
11,3 x **30,0** x 24,0
5 DF



L x B x H in cm:
11,3 x **36,5** x 24,0
6 DF




L x B x H in cm:
11,5 x **7,1** x 24,0
NF



L x B x H in cm:
11,5 x **14,0** x 24,0
2 NF



L x B x H in cm:
49,0 x **9,5** x 24,0
7 DF N+F




L x B x H in cm:
49,7 x **11,5** x 24,0
8 DF/8 DF N+F


Steinbezeichnung	BisoBims Vollsteine classic															
Norm	DIN EN 771-3, DIN V 18152-100													3)	2)	4)
Steinart	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	HPL	V	V
Format in DF/NF	2	3	5	6	NF	2 NF	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Wanddicke d in cm	11,5	17,5	30,0	36,5	7,1	14,0	9,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Wärmeleitfähigkeit λ_B ¹⁾ in W/mK	0,46	0,99	0,46	0,99	0,46	0,99	0,46	0,99	0,46	0,99	0,46	0,46	0,52	0,46	0,46	0,70
Statik																
Festigkeitsklasse/Mörtel- typ Biso-Normalmörtel	4	20	4	20	4	20	4	20	4	20	2	2	2	2	4	2
Steinrohddichte in kg/dm ³	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verarbeitung																
Steinbedarf in Stück/m ²	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	8	8	8	8	8
Steinbedarf in Stück/m ³	278	278	183	183	107	107	88	88	451	451	229	85	70	70	70	70
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m ²	15	15	23	23	40	40	48	48	7	7	19	7	5	5	5	5
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m ³	132	132	132	132	133	133	131	131	96	96	132	68	40	40	40	40
Versanddaten																
Paketinhalt in Stück	320	256	200	160	120	96	120	96	520	416	280	100	80	80	80	80
Bestell-Nr.	12410	88203	14410	88205	21410	88207	22410	88209	10410	88201	13210	23210	26210	24210	24410	27210

Steinpreise ab Werk €/100 Stück (ohne Dünnbettmörtel)																
	51,00	56,00	62,00	72,00	67,00	77,00	77,00	88,00	46,00	52,00	60,00	70,00	75,00	80,00	90,00	80,00
Frachten €/Stück oder €/100 Stück																
1 - 20 km	3,00	5,00	4,00	8,00	8,00	14,00	7,00	11,00	2,00	3,00	3,00	9,00	11,00	12,00	14,00	12,00
21 - 40 km	4,00	7,00	6,00	11,00	11,00	19,00	10,00	15,00	2,00	4,00	4,00	12,00	15,00	17,00	20,00	17,00
41 - 60 km	5,00	9,00	8,00	15,00	15,00	24,00	13,00	19,00	3,00	4,00	6,00	15,00	19,00	22,00	25,00	22,00
61 - 80 km	6,00	11,00	10,00	18,00	18,00	30,00	16,00	24,00	4,00	6,00	7,00	19,00	24,00	27,00	31,00	27,00
81 - 100 km	7,00	12,00	11,00	20,00	20,00	33,00	18,00	27,00	4,00	6,00	8,00	21,00	27,00	30,00	34,00	30,00
101 - 125 km	7,00	13,00	12,00	22,00	22,00	36,00	19,00	29,00	4,00	7,00	8,00	23,00	29,00	32,00	37,00	32,00
126 - 150 km	9,00	16,00	14,00	26,00	26,00	43,00	23,00	34,00	5,00	8,00	10,00	28,00	34,00	39,00	44,00	39,00
151 - 200 km	10,00	19,00	16,00	30,00	30,00	50,00	26,00	40,00	6,00	9,00	11,00	32,00	40,00	45,00	51,00	45,00
201 - 250 km	11,00	20,00	17,00	32,00	32,00	53,00	28,00	42,00	7,00	10,00	12,00	34,00	42,00	48,00	54,00	48,00
251 - 300 km	12,00	22,00	19,00	36,00	36,00	59,00	32,00	47,00	7,00	11,00	14,00	38,00	47,00	53,00	61,00	53,00
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette															
Bisotherm Lieferwerk	1 + 2 + 3															

1) Nach DIN 4108-4:2017-03 2) DIN EN 771-3, DIN V 18152-100 3) DIN 18 148 4) DIN EN 771-3, DIN V 18153-100 mit Nut + Feder
Produktabbildungen exemplarisch



U-Stein
L x B x H in cm:
24,0 x **17,5/24,0** x 23,8



U-Stein
L x B x H in cm:
24,0 x **30,0** x 23,8



Diele
L x B x H in cm:
99,0 x **6,0** x 32,0

Steinbezeichnung	BisoBims U-Steine			BisoBims Diele WPL
Norm				DIN 18162
Format in DF	6	8	10	
Wanddicke d in cm	17,5	24,0	30,0	6,0
Betonquerschnitt in cm	9,5/17	12,5/17	18/17	
Verarbeitung				
Steinbedarf in Stück/m	4	4	4	
Steinbedarf in Stück/m ²				3
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m	2,5	3	4	
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m ²				3
Versanddaten				
Paketinhalt in Stück	120	96	72	48
Bestell-Nr.	61000	62000	63000	72310

Steinpreise ab Werk	€/100 Stück			€/Stück
	125,00	130,00	135,00	4,00
Frachten	€/100 Stück			€/Stück
1 - 20 km	8,00	8,00	11,00	0,18
21 - 40 km	11,00	11,00	15,00	0,25
41 - 60 km	15,00	15,00	19,00	0,32
61 - 80 km	18,00	18,00	24,00	0,40
81 - 100 km	20,00	20,00	27,00	0,44
101 - 125 km	22,00	22,00	29,00	0,48
126 - 150 km	26,00	26,00	34,00	0,57
151 - 200 km	30,00	30,00	40,00	0,66
201 - 250 km	32,00	32,00	42,00	0,71
251 - 300 km	36,00	36,00	47,00	0,79
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette			
Bisotherm Lieferwerk	1+2+3			

Produktabbildungen exemplarisch