





L x B x H in cm:
49,7 x **11,5** x 24,8
8 DF



L x B x H in cm:
49,7 x **17,5** x 24,8
12 DF



L x B x H in cm:
49,7 x **24,0** x 24,8
16 DF

Steinbezeichnung	Bisogreen Vollblock		Bisogreen Hohlblock	
Kennwerte				
Format in DF	8		12	16
Wanddicke d in cm	11,5		17,5	24,0
Wärmeleitfähigkeit λ_b ¹⁾ in W/mK	0,34		0,37	0,34
Schalldämm-Maß in dB ²⁾				
Putzgewicht 20 kg/m²	43,0		48,6	52,4
Statik				
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	2		4	4
Steinrohddichte in kg/dm ³	1,00		0,90	0,90
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,60		0,70	0,70
Druckfestigkeit f_k Wert in MN/m ²	1,60		2,00	2,00
Verarbeitung				
Steinbedarf in Stück/m ²	8		8	8
Steinbedarf in Stück/m ³	70		46	33
Normaplan-DBM-Bedarf in L/m ²	1,4		2,1	3,0
Normaplan-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0		12,0	12,0
Versanddaten				
Paketinhalt in Stück	80		60	40
Bestell-Nr.	96605		96111	96112

1) Nach DIN 4108-4:2017-03 2) Nach DIN 4109-32:2016-07 mit 2 x 1,0 cm Kalkputz (Putzgewicht 20 kg/m²)
Produktabbildungen exemplarisch