





L x B x H in cm:  
49,7 x **11,5** x 23,8  
8 DF/N+F



L x B x H in cm:  
24,7 x **17,5** x 23,8  
6 DF



L x B x H in cm:  
24,7 x **24,0** x 23,8  
8 DF

Steinbezeichnung	Bisophon Vollblock classic				
<b>Kennwerte</b>					
Norm	DIN EN 771-3; DIN 20000-403				
Format in DF	8	6	8	6	8
<b>Wanddicke d in cm</b>	<b>11,5</b>	<b>17,5</b>	<b>24,0</b>	<b>17,5</b>	<b>24,0</b>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_g$ <sup>1)</sup> in W/mK	1,40	0,74	0,74	0,74	0,74
<b>Schalldämm-Maß <math>R_w</math> <sup>2)</sup> in dB</b>					
<b>Putzgewicht 30 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>53,8</b>	<b>58,9</b>	<b>60,8</b>	<b>58,9</b>	<b>60,8</b>
<b>Statik</b>					
<b>Festigkeitsklasse/Mörteltyp</b> <b>Biso-Normalmörtel</b>	<b>12</b>			<b>20</b>	
Steinrohddichte in kg/dm <sup>3</sup>	2,00			2,00	
Zul. Druckspannung in MN/m <sup>2</sup>	1,80			2,40	
Druckfestigkeit $f_k$ Wert in MN/m <sup>2</sup>	6,70			9,80	
<b>Verarbeitung</b>					
Steinbedarf in Stück/m <sup>2</sup>	8	16	16	16	16
Steinbedarf in Stück/m <sup>3</sup>	70	91	67	91	67
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m <sup>2</sup>	5	9	12	9	12
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m <sup>3</sup>	40	49	48	49	48
<b>Versanddaten</b>					
Paketinhalt in Stück	48	80	48	80	48
Bestell-Nr.	86001	86002	86005	87002	87005

Steinpreise ab Werk €/100 Stück (ohne Dünnbettmörtel)					
	102,00	71,00	99,00	77,00	105,00
<b>Frachten €/100 Stück</b>					
1 – 20 km	21,00	14,00	23,00	15,00	24,00
21 – 40 km	29,00	19,00	31,00	20,00	33,00
41 – 60 km	37,00	24,00	39,00	25,00	42,00
61 – 80 km	44,00	28,00	47,00	30,00	50,00
81 – 100 km	50,00	32,00	53,00	34,00	56,00
101 – 125 km	54,00	34,00	57,00	36,00	61,00
126 – 150 km	64,00	41,00	68,00	43,00	72,00
151 – 200 km	73,00	46,00	77,00	49,00	82,00
201 – 250 km	76,00	49,00	81,00	52,00	87,00
251 – 300 km	86,00	55,00	91,00	59,00	98,00
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette				
<b>Bisotherm Lieferwerk</b>					
<b>1 + 2 + 3</b>					

1) Nach DIN 4108-4 2) Nach DIN 4109-32: mit 2 x 1,0 cm Gips-/Kalkgipsputz (Putzgew. 20 kg/m<sup>2</sup>)  
Produktabbildungen exemplarisch