

Biso-Schalungssteine

Die Biso-Schalungssteine gibt es in der Variante rot, in haufwerksporig, mit der klassischen Bims-Struktur und in grau als betonglatte Ausführung.

Schalungssteine lassen sich einfach und schnell versetzen und verbinden sich durch den vor Ort eingelegten Bewehrungsstahl und eingefüllten Beton zu einer monolithischen Wand, die im Garten- und Landschaftsbau viele Einsatzmöglichkeiten bietet.



L x B x H in cm:
49,8 x **17,5/24,0/30,0** x 24,8
Normalstein



L x B x H in cm:
48,8 x **17,5/24,0/30,0** x 24,8
Endstein



L x B x H in cm:
49,8 x **17,5/24,0** x 24,8
Normalstein



L x B x H in cm:
48,8 x **17,5/24,0** x 24,8
Endstein

Steinbezeichnung	Biso-Schalungsstein glatt (grau)				Biso-Schalungsstein haufwerksporig (rot)		
	Normalstein	Normalstein	Endstein	Normalstein	Normalstein	Normalstein	Endstein
Steintyp	Normalstein	Normalstein	Endstein	Normalstein	Normalstein	Normalstein	Endstein
Wanddicke d in cm	17,5	24,0	24,0	30,0	17,5	24,0	24,0
Kerndicke dk in cm	12,0	18,0	18,0	20,0	12,0	16,0	16,0
Betonvolumen in ltr/m ²	96	121	121	145	96	121	121
Kernbetonfläche in cm ³ /m	680	1110	1110	1250	680	870	870
Verarbeitung							
Steinbedarf in Stück/m ²	8	8	8	8	8	8	8
Versanddaten							
Paketinhalt in Stück	50	40	40	30	60	48	48
Bestell-Nr.	2240	2244	2245	2248*	2230*	2238	2232

Steinpreise ab Werk €/pro 100 Stück (ohne Mörtel)							
	210,00	245,00	245,00	295,00	195,00	210,00	210,00
Frachten €/100 Stück							
1 – 20 km	16,00	20,00	20,00	26,00	15,00	18,00	18,00
21 – 40 km	22,00	27,00	27,00	36,00	20,00	25,00	25,00
41 – 60 km	27,00	34,00	34,00	46,00	25,00	31,00	31,00
61 – 80 km	33,00	41,00	41,00	55,00	30,00	38,00	38,00
81 – 100 km	37,00	46,00	46,00	61,00	34,00	42,00	42,00
101 – 125 km	40,00	50,00	50,00	66,00	36,00	46,00	46,00
126 – 150 km	47,00	59,00	59,00	79,00	43,00	54,00	54,00
151 – 200 km	54,00	67,00	67,00	90,00	49,00	62,00	62,00
201 – 250 km	57,00	71,00	71,00	95,00	52,00	65,00	65,00
251 – 300 km	64,00	80,00	80,00	106,00	59,00	73,00	73,00
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette						
Bisotherm Lieferwerk	2						


☐ Dieser Artikel läuft aus. Verfügbare Lagerware auf Anfrage.

*Endsteine auf der Palette enthalten


Produktabbildungen exemplarisch

Biso-Schalungssteine


Mit dem neuen Plan-Schalungsstein lässt sich mit nur drei Steinen ein Höhenmeter herstellen, der als verlorene Schalung oder als Stützenschalung eingesetzt werden kann.



L x B x H in cm:
39,0 x **39,0** x 33,3



L x B x H in cm:
39,0 x **39,0** x 24,0



L x B x H in cm:
43,0 x **43,0** x 24,0

Produktbezeichnung	Biso-Schalungsstein		
Maße und Gewichte			
Breite in cm	39,0	39,0	43,0
Länge in cm	39,0	39,0	43,0
Höhe in cm	33,3	24,0	24,0
Steinbedarf pro Stgm. in Stück	3	4	4

Steinpreise ab Werk			
€/Stgm.	38,00	32,00	34,00
Bisotherm Lieferwerk	4		

Produktabbildungen exemplarisch.

FRACHTEN AUF ANFRAGE.