

Leistungserklärung

Nummer	2038 -		2013 11
Kenncode	BisoArt Excelbond Klebemörtel		
Artikelnummer	2038		
Verwendungszweck	Zementhaltiger Mörtel zum Verkleben von BisoArt Verblendsteinen an Wände, Pfeiler und Trennwände im Außen- und Innenbereich		
Name des Herstellers	Bisotherm GmbH - Eisenbahnstrasse 12 - 56218 Mülheim-Kärlich		
Name des Bevollmächtigten	Herr Guido Runkel (Geschäftsführer)		
Kontaktdaten	Tel.: 02630-98760, Fax.: 02630-987690 - info@bisotherm.de		
System zur Bewertung	System 3		
Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harm. Techn. Spezifikation
	Brandverhalten		A1 DIN EN 13501-1: 2010-01
	Verbundfestigkeit	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	DIN EN 1348: 2007-11
	Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/ Warmlagerung	Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
	Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Frost-/Tauwechsellagerungen	Haftzugfestigkeit nach Frost-/ Tauwechsellagerung $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
	Bestimmung der offenen Zeit	Haftzugfestigkeit nach nicht weniger als 30 Minuten $\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$	DIN EN 1346: 2007-11
	Widerstand gegen Abrutschen	Abrutschen $\leq 0,50 \text{ mm}$	DIN EN 1308: 2007-11
	Gefährliche Substanzen		NPD
Verantwortlichkeit	 Unterschrift Guido Runkel, Geschäftsführer - Bisotherm GmbH - Mülheim-Kärlich, 20 November 2013		

NPD: No Performance Determined (keine Leistung festgelegt)