




**Kennzeichnung  
Bisoplan Dünnbettmörtel DBM**

 <b>Bisotherm®</b> Der Stein fürs Leben www.bisotherm.de Eisenbahnstraße 12 - 56218 Mülheim-Kärlich		2013
 Nr. 1568		13
Artikelnummer		7021
Artikelbezeichnung		Bisoplan Dünnbettmörtel DBM
Produktnorm		DIN EN 998-2:2010-12
Anwenden nach		DIN V 18580
Dünnbettmörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.		
Druckfestigkeit	Kategorie $\geq$	M10
Anfangsscherfestigkeit	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,30
(Haftscherfestigkeit)		(Tabellenwert)
Wasseraufnahme		NPD
Chloridgehalt	[M.-%]	$\leq 0,1$
Wasserdampfdurchlässigkeit		15 / 35
		(Tabellenwert)
Brandverhalten		Euroklasse A1
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry, unit}$	[W/(mK)]	NPD
Dauerhaftigkeit (Frostwiederstand)		Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach DIN EN 998-2 Anhang B.
Gefährliche Substanzen		NPD
NPD: No Performance Determined (keine Leistung festgelegt)		
 <b>DIN EN 998-2:2010-12</b> <b>DIN V 18580</b> <b>Nr. 1568</b>		
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{util}$	[W/mK]	0,24