



Kennzeichnung
Bisotherm Kimm-Mörtel M10 wärmedämmend

Artikelnummer

7035

		2016
<p>www.bisotherm.de Eisenbahnstraße 12 - 56218 Mülheim-Kärlich</p>		
		16
1497		10324-00-EN998-2
Artikelbezeichnung	Bisotherm Kimm-Mörtel M10 wärmedämmend	
Produktnorm	DIN EN 998-2	
Anwenden nach	DIN V 18580	
Kimm-Mörtel zum Herstellen einer Kimmschicht		
Druckfestigkeit	M10	
Charakteristische Anfangshafthscherfestigkeit		
geprüft nach EN 1052-3 / Verfahren B	N/mm ²	≥ 0,10
Wasseraufnahme	kg/m ² *min ^{0,5}	≤ 0,50
Chloridgehalt	[M.-%]	≤ 0,1
Wasserdampfdurchlässigkeit	5 / 20	
Brandverhalten	Euroklasse A1	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry, mat}$	W/(mK)	≤ 0,25 für P = 50% ≤ 0,27 für P = 90%
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach DIN EN 998-2 Anhang B.	

NPD: No Performance Determined (keine Leistung festgelegt)