

Dünnbettmörtel für Plansteine, Kimm-Mörtel, Leichtmauer- und Normalmörtel



Produktbezeichnung	Bisoplan-Dünnbettmörtel ¹⁾			Normaplan-Dünnbettmörtel ²⁾			Bisophon-Dünnbettmörtel ³⁾		
Maße und Gewichte									
Wandstärke in cm	11,5	15,0	17,5	20,0	24,0	30,0	36,5	42,5	49,0
Liter/m ²	1,4	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	4,4	5,1	6,0
Inhalt in kg/Sack	14			18			20		
Ergiebigkeit in l/Sack	20			14,5			14,5		
Werk Riffer Säcke/Palette	50			56			20		
Werk Kann Säcke/Palette	50			54			20		
Bestell-Nr.	7020			7030			7025		

Preise ab Werk €/Sack			
	17,00		12,00
Fracht €/Sack			
bis 200 km	0,70		0,70
Bisotherm Lieferwerk		1 + 2 + 3	

Alle Angaben für den Dünnbettmörtel (Liter/m²) basieren auf durchschnittlichen Erfahrungswerten. Vor Ort können sich Abweichungen im realen Verbrauch ergeben, z. B. durch die Gliederung des Mauerwerks oder lokale Besonderheiten.

1) Bisotherm-Dünnbettmörtel (DBM M10): Bisogreen, Bisomark, Bisoplan und Varioplan sind gemäß Zulassungen nur mit diesem Dünnbettmörtel zu verarbeiten. Dieser wärmetechnisch verbesserte Mörtel ist zur besseren Unterscheidung von Fremdprodukten rot eingefärbt.

2) Normaplan-Dünnbettmörtel (DBM M10): Normaplan-Steine sind gemäß Zulassungen mit diesem Dünnbettmörtel zu verarbeiten, alternativ kann auch der Bisotherm-Dünnbettmörtel verwendet werden.

3) Bisophon-Dünnbettmörtel (DBM M10): Bisophon-Plan- und Ergänzungselemente sind gemäß Zulassungen mit diesem Dünnbettmörtel zu verarbeiten.

Ohne einen anders lautenden Hinweis, wird pro Planstein-Palette ein Sack entsprechender Dünnbettmörtel verladen.



Produktbezeichnung	Leichtmauermörtel LM 21 ⁴⁾	Kimm-Mörtel M10 wärmedämmend ⁵⁾	Biso-Normalmörtel ⁶⁾
Maße und Gewichte			
Inhalt in kg/Sack	17,5	15,0	30,0
Ergiebigkeit in l/Sack	30	23,0	21,0
Paletteninhalt	45	48	36
Bestell-Nr.	2035	7045	2034

Preise ab Werk €/Sack			
	11,00		4,75
Fracht €/Sack			
bis 200 km	0,70		0,70
Bisotherm Lieferwerk		1 + 2	

Alle Angaben für den Mörtel (Liter/m²) basieren auf durchschnittlichen Erfahrungswerten. Vor Ort können sich Abweichungen im realen Verbrauch ergeben, z. B. durch die Gliederung des Mauerwerks oder lokale Besonderheiten.

4) Leichtmauermörtel (LM 21 M5): Wird empfohlen für Mauerwerk aus Bisoclassic-Steinen.

5) Kimm-Mörtel M10: Wird empfohlen als Mörtel der Ausgleichsschicht (Kimmschicht) bei allen Bisotherm-Produkten für wärmedämmendes Plansteinmauerwerk.

6) Biso-Normalmörtel (M10): Wird empfohlen für Mauerwerk aus BisoBims- und Bisophon-Steinen. Ebenso als Mörtel der Ausgleichsschicht (Kimmschicht) bei allen Normaplan-Produkten für Plansteinmauerwerk.

Ohne einen anders lautenden Hinweis, wird pro Stein-Palette ein Sack entsprechender Mörtel verladen.