

### Bisotherm-Kimmörtel wärmedämmend (M10)

Zur Herstellung der Ausgleichsschicht bei Bisotherm Plansteinen, um diesen Bereich thermisch aufzuwerten.

Nach EN 998-2. Druckfestigkeit M10  
Vergleichbar einem LM21



Produktbezeichnung		Bisotherm-Kimmörtel
<b>Maße und Gewichte</b>		
Inhalt	kg/Sack	15,0
Ergiebigkeit	l/Sack	23,0
Palettenbesatz	Sack/Pal.	48
Bestell-Nr.		7045

### Bisoplan-Dünnbettmörtel(DBM)

Zur Herstellung von Mauerwerk aus Bisotherm Plansteinen für wärmetechnische Spitzenwerte.

BISOGREEN®, Bisomark, Bisomark PLUS, Bisoplan, Bisoplan PLUS und Varioplan sind gemäß Zulassungen nur mit diesem Dünnbettmörtel zu verarbeiten. Dieser wärmetechnisch verbesserte Mörtel ist zur besseren Unterscheidung von Normaplan DBM und Fremdprodukten rot eingefärbt.

Nach EN 998-2. Druckfestigkeit M10



Produktbezeichnung		Bisoplan-Dünnbettmörtel
<b>Maße und Gewichte</b>		
Inhalt	kg/Sack	14
Ergiebigkeit	l/Sack	20
Palettenbesatz	Sack/Pal.	50
Bestell-Nr.		7020

### Normaplan-Dünnbettmörtel (DBM)

Zur Herstellung von Mauerwerk aus Normaplan Steinen

Normaplan Vbl, Normaplan Hbl sind gemäß Zulassungen mit diesem Dünnbettmörtel zu verarbeiten.

Nach EN 998-2. Druckfestigkeit M10



Produktbezeichnung		Normaplan-Dünnbettmörtel
<b>Maße und Gewichte</b>		
Inhalt	kg/Sack	18
Ergiebigkeit	l/Sack	14,5
Palettenbesatz	Sack/Pal.	54 / 56
Bestell-Nr.		7030

### Bisophon-Dünnbettmörtel(DBM)

Zur Herstellung von Mauerwerk aus Bisophon Planelementen.

Diese sind gemäß Zulassungen mit diesem Dünnbettmörtel zu verarbeiten.

Nach EN 998-2. Druckfestigkeit M10



Produktbezeichnung		Bisophon-Dünnbettmörtel
<b>Maße und Gewichte</b>		
Inhalt	kg/Sack	20
Ergiebigkeit	l/Sack	14,5
Palettenbesatz	Sack/Pal.	20
Bestell-Nr.		7025

### Biso-Normalmörtel M 10

Zur Herstellung von Mauerwerk aus BisoBims und Bisophon.




Produktbezeichnung		Biso-Normalmörtel M10
<b>Maße und Gewichte</b>		
Inhalt	kg/Sack	35
Ergiebigkeit	l/Sack	22
Palettenbesatz	Sack/Pal.	36
Bestell-Nr.		2034

### Leichtmauermörtel LM 21

Der wärmedämmende Leichtmauermörtel für das Bisoclassic-Mauerwerk.

Nach EN 998-2. Druckfestigkeit M5



Produktbezeichnung		Leichtmauermörtel LM 21
<b>Maße und Gewichte</b>		
Inhalt	kg/Sack	17,5
Ergiebigkeit	l/Sack	30
Palettenbesatz	Sack/Pal.	45
Bestell-Nr.		2035