




**Kennzeichnung  
Bisogreen Außenputz**

 <b>Bisotherm®</b> Der Stein fürs Leben www.bisotherm.de Eisenbahnstraße 12 - 56218 Mülheim-Kärlich		2013
 Nr. 1568		13
Artikelnummer		7140
Artikelbezeichnung		Bisogreen Außenputz
Produktnorm		DIN EN 998-1:2010-12
Anwenden nach		DIN V 18580
Grund- und Restaurierungsputzmörtel für die Verwendung als Innen- und Außenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände		
Brandverhalten		A 1
Wasseraufnahme		W 1
Wasserdampfdurchlässigkeit		$\mu \leq 20$
Haftzugfestigkeit bei Bruchbild A, B oder C		$\leq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$	[W/(mK)]	NPD
Dauerhaftigkeit		NPD
Gefährliche Substanzen		NPD
NPD: No Performance Determined (keine Leistung festgelegt)		
 DIN EN 998-1:2010-12 DIN V 18580 Nr. 1568		
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\text{util}}$	[W/mK]	0,44