

**BISOGREEN® KALKPUTZ**

Grund- und Restaurierungsmörtel zum Putzen im Außen- und Innenbereich mit hoher Ergiebigkeit und leichter Verarbeitung. **FL-Kalk Leichtputz, zementfrei mit Trass**

**BISOGREEN® KALKGLÄTTE**

Weißer Kalkglätte zur Herstellung von glatten, anstrichfähigen Oberflächen im Innenbereich.



Produktbezeichnung	BISOGREEN® KALKPUTZ	BISOGREEN® KALKGLÄTTE
<b>Technische Informationen</b>		
Bindemittelbasis	FL-Kalk nach DIN EN 459	Kalk
Mörtelgruppe	LW CS I gem. DIN EN 998-1	
Druckfestigkeit	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	Min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Körnung	0–2 mm	0–0,1 mm
Verarbeitungszeit	ca. 1 Stunde je nach Untergrund und Temperatur	ca. 2 Stunden, je nach Untergrund und Temperatur
Verarbeitungstemperatur	>+ 5 °C und < + 30 °C, Verarbeitungshinweise beachten	> + 5 °C und < + 30 °C, Verarbeitungshinweise beachten
Wasserbedarf	ca. 11,5 l Wasser auf 30 kg	ca. 8 l Wasser auf je 12 kg
Ergiebigkeit	ca. 30 l je 30 kg	ca. 14 l je 12 kg
Verbrauch	ca. 15 kg/m <sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke	ca. 0,85 kg/m <sup>2</sup> bei 1 mm Putzdicke
Lagerung	trocken und sachgerecht	trocken und sachgerecht
Farbe	hellbeige	weiß
<b>Eigenschaften</b>		
	mineralisch, mit Trass zur Verminderung von Ausblühungen, diffusionsoffen und feuchteregulierend, besonders leichte Verarbeitung	mineralisch, hochergiebig, sehr leicht mit der Hand zu verarbeiten, hoher Haftverbund, nach dem Aushärten gut schleifbar
<b>Versanddaten</b>		
Lieferform	30 kg-Sack	12 kg-Sack
Säcke pro Palette	30	45
Bestell-Nr.	7140	8140

Preise ab Werk*	€/Sack	Siloware	€/Sack	Siloware
	13,50	Preise auf Anfrage	8,20	Preise auf Anfrage
<b>Fracht</b>	<b>€/Sack</b>	<b>Siloware</b>	<b>€/Sack</b>	<b>Siloware</b>
bis 200 km	0,70	Preise auf Anfrage	0,70	Preise auf Anfrage
<b>Bisotherm Lieferwerk</b>	<b>2</b>			

Produktabbildungen exemplarisch

\*Preise gelten bei vollen Paletten, bei angebrochenen Paketen berechnen wir eine Kommissionierungsgebühr in Höhe von 15,00 Euro